

DESCRIPCIÓN

Conductor unipolar flexible extruido con aislamiento de PVC.
Basado en la norma EN 50525-2-31

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- | | | |
|------------------|---------------------------------------|--------------|
| 1 - Conductor: | Cobre estañado flexible | s/EN 60228 |
| 2 - Aislamiento: | Compuesto de PVC tipo TI1 | s/EN 50363-3 |
| | Color habitual: rojo, negro, azul | |
| | Otros colores son posible bajo pedido | |



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Tensión nominal C.A.: | ≤ 250 V | |
| Tensión nominal C.C.: | ≤ 300 V | |
| Tensión de prueba: | 2.000 V | |
| Temperatura de servicio: | -15 °C a + 70°C | |
| No Propagador de la Llama | O.K. | s/IEC 60332-1-2 |

-DATOS Y DIMENSIONES

Las dimensiones y pesos son aproximados, sujetos a pequeñas variaciones de proceso. Otras secciones son posibles bajo demanda.

Sección mm²	Formación Cu (Nominal)	Resistencia Ω/km a 20°C	Intensidad máx. a 30°C, A	Aislamiento espesor, mm	Ø exterior mm	Peso Kg/km
1x0,75	24x0,2	26,7	6	0,5	2,2 ± 0,15	11

-APLICACIONES.

Destinado al cableado interno de aparatos e instrumentos electrónicos.

No se debe utilizar para su conexión directa a la red de alimentación eléctrica o a otras fuentes de baja impedancia.